

AC-050 (R134a o 1234yf)



Macchina automatica per la ricarica ed il recupero del refrigerante disponibile per R134a o 1234yf.

Parametri tecnici:

- Alimentazione: Ac220±10-50/60Hz.
- Tasso di Recupero: ≥95%.
- Potenza Compressore: 3/8HP
- Capacità della Pompa a Vuoto: 60L/min
- Precisione della cella di carico della bombola di gas: ±10g
- Capacità della bombola del gas: 10KG
- Capacità contenitore olio nuovo/usato: 250ml/400ml
- Pressione massima: 20bar
- Velocità di caricamento: 2Kg/Min (max)
- Screen: Touch Display
- Display del manometro di alta pressione: 1-30Bar
- Display del manometro di bassa pressione: 1-16Bar
- Velocità media di recupero del refrigerante allo stato gassoso: 250g/min
- Imballo: 750*670*1160mm



FUNZIONALITA'

Funzioni Principali

- Ricarica
- Recupero
- Vuoto
- Iniezione olio
- Recupero olio

- Database AUTO incluso, aggiornamento tramite porta USB
- Sistema di controllo perdita refrigerante durante la ricarica del refrigerante
- Promemoria durante il ciclo automatico

Tutte utilizzabili singolarmente o in maniera totalmente automatica.